

RÉFRIGÉRATION LG

LRFXS2503_

Réfrigérateur de 33 po avec porte à deux battants et distributeur d'eau et de glaçons

Garantie de 10 ans sur le compresseur linéaire à inversion

Machine à glaçons profilée Slim SpacePlus^{MD}



Connectivité Wi-Fi avec SmartThinQ^{MD}

Finition résistante aux taches

Refroidissement+ de la porte

Homologué ENERGY STAR^{MD}

COULEURS OFFERTES

-  ACIER INOXYDABLE RÉSISTANT AUX TACHES
-  ACIER INOXYDABLE NOIR RÉSISTANT AUX TACHES



CAPACITÉ	
Réfrigérateur (pi ³)	16,30
Congélateur (pi ³)	8,20
Capacité totale (pi ³)	24,50
ÉNERGIE	
Consommation d'énergie (kWh/année)	692
Homologué ENERGY STAR ^{MD}	Oui
SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE GLAÇONS	
Distributeur d'eau et de glaçons	Oui
Type de distributeur	Distributeur d'eau et de glaçons intégré
Production de glaçons quotidienne (lb)	3,0 lb
Production du système IcePlus ^{MC} (lb)	3,2 lb
Capacité de stockage de la machine à glaçons (lb)	2,2 lb + 12,0 lb
Machine à glaçons	Slim SpacePlus ^{MD}
Témoïn du distributeur	Oui
Filtre à eau	LT1000P
REFROIDISSEMENT	
Compresseur linéaire à inversion	Oui
Système de refroidissement intelligent ^{MC}	Oui
Refroidissement+ de la porte	Oui
Système à débit d'air multiple Multi-Air-Flow ^{MC}	Oui
Capteurs de température	8
Filtre à air frais	Oui
Évaporateur	1
COMMODITÉS	
Type d'affichage	Membrane/DEL blanche
Commandes de température	Électroniques/numériques
Avertisseur de porte ouverte	Oui
Verrouillage de sécurité	Oui
Mode Sabbat	Oui
Fonctionnement silencieux LoDecibel ^{MC}	Oui
RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de tablettes	4 demi-tablettes (3 fixes + 1 pliante)
Tablette pliante	1
Tablettes en porte-à-faux	Tablettes en porte-à-faux hybrides
Matériau des tablettes	Verre trempé avec protection antidébordement SpillProtector ^{MC}
Bacs à légumes	2 bacs à légumes à humidité contrôlée
Éclairage dans le réfrigérateur	DEL au plafond

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de balconnets	6 au total
Matériau des balconnets	1 pièce (transparent)
CONGÉLATEUR	
Type de porte	Tiroir coulissant
Tiroirs	Organisation à deux étages
Tiroir en plastique DuraBase ^{MC}	Oui
Séparateur de tiroir	Oui
Bac à glaçons	Oui
Éclairage dans le congélateur	DEL
Poignée du congélateur	Poignée SmartPull ^{MC}
FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES	
Application Smart Diagnosis ^{MC}	Oui
MATÉRIAUX ET FINITIONS	
Porte arrondie	Oui
Charnières dissimulées	Oui
Surface	Lisse
Finition résistante aux taches	Oui
Poignées	Poignées commerciales assorties
Couleur offerte	Acier inoxydable résistant aux taches
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS	
Profondeur avec les poignées	35 1/2 po
Profondeur sans les poignées	33 po
Profondeur sans la porte	29 po
Profondeur (au total, avec la porte ouverte)	51 1/2 po
Hauteur jusqu'au-dessus du caisson	68 5/8 po
Hauteur jusqu'au-dessus de la charnière de la porte	69 7/8 po
Largeur	32 3/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° avec la poignée)	41 1/8 po
Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée)	36 1/4 po
Dégagement du bord de la porte avec la poignée	4 1/2 po
Dégagement du bord de la porte sans la poignée	1 3/4 po
Dégagements pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po
Poids (appareil/boîte)	262 lb/284 lb
Dimensions de la boîte (L x H x P)	35 po x 73 po x 38 po
GARANTIE LIMITÉE	
Pièces et main-d'œuvre	1 an
Système scellé	7 ans
Compresseur linéaire à inversion	10 ans
CUP	
LRFXS2503D.ASBCNA0	772454071935
LRFXS2503S.ASTCNA0	772454071928