

APPAREILS DE LESSIVE LG

DLE7150W

Sècheuse électrique d'une capacité de 7,3 pi³

Séchage par détecteur

Tambour en alliage d'acier et d'aluminium

Smart Diagnosis^{MC}

Homologuée ENERGY STAR^{MD}

Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense^{MC}



| CAPACITÉ | |
|---|---|
| Capacité (pi ³) | 7,3 |
| APPARENCE | |
| Conception sophistiquée | Commandes à l'arrière |
| Panneau de commande électronique intelligent avec affichage à DEL | • |
| Touches tactiles | • |
| Dial-A-Cycle ^{MC} | • |
| ÉNERGIE | |
| Homologuée ENERGY STAR ^{MD} | • |
| CEF | 3,94 |
| PROGRAMMES DE LA SÉCHEUSE | |
| Nombre de programmes – 8 | Normal, tissus infroissables, haut rendement, literie, tissus délicats, séchage rapide, séchage à l'air, rafraîchissement |
| Nombre d'options – 6 | Antifroissement, verrouillage des commandes, plus de temps, moins de temps, avertisseur de séchage humide, économie d'énergie |
| Réglages de température | 3 Élevée, moyenne, basse |
| Niveaux de séchage | 3 Très sec, normal, séchage humide |
| Temps de séchage manuel | 60 min, 40 min, 20 min, plus-moins |
| CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN DES TISSUS | |
| Séchage par détecteur | • |
| Contrôle précis de la température avec chauffage variable | • |
| FONCTIONNALITÉS PRATIQUES | |
| Vérification de l'installation en 3 minutes | • |
| Fonctionnement silencieux LoDecibel ^{MC} | • |
| Avertisseur de fin de cycle | • |
| Porte réversible | • |
| Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense ^{MC} | • |
| Option Antifroissement | • |
| Verrouillage des commandes | • |
| Option de ventilation | Électrique : ventilation à quatre directions |
| Pieds de mise à niveau | Quatre pieds ajustables |
| Affichage du temps restant / Indicateurs d'état | • |

| TECHNOLOGIE ThinQ ^{MD} | |
|---|--|
| Smart Diagnosis ^{MC} (v. 3.0) | • |
| MATÉRIAUX ET FINITIONS | |
| Tambour en alliage d'acier et d'aluminium | • |
| Cuve | Peinte |
| Enceinte | Acier peint |
| Porte/garniture | Verre transparent / Argenté |
| Couleur offerte | Blanc |
| ALIMENTATION | |
| Classement | Homologué CSA |
| Alimentation | 240 V, 30 A |
| Type | Électrique |
| BTU | 10 000 pi |
| DIMENSIONS | |
| Produit (L x H x P) | 27 po x 44 1/4 po x 29 1/2 po (profondeur de 50 1/4 po avec la porte ouverte) |
| Boîte (L x H x P) | 29 1/2 po x 47 1/8 po x 30 31/32 po |
| Poids (appareil/boîte) | 114,9 lb / 134,7 lb |
| GARANTIE LIMITÉE | |
| Pièces et main-d'œuvre | 1 an |
| Tambour | 3 ans |
| CUP | |
| WT7150CW | 048231028431 |
| DLE7150W | 772454074165 |