

APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION DE LG

LRYKC2606

Réfrigérateur à profondeur de comptoir MAX de 26 pi³

Réfrigérateur à profondeur de comptoir d'une capacité de 26 pi³

Fenêtre Mirror InstaView^{MD} avec porte dans la porte

Poignée dissimulée avec lumière de bienvenue

Trois (3) machines à glaçons intégrées

Quatre (4) types de glace

Technologie Cool Guard^{MC} avec rétroéclairage de première qualité

COULEUR OFFERTE



ACIER INOXYDABLE RÉSISTANT AUX TACHES



Des alertes intelligentes proactives pour que vos appareils fonctionnent sans problème

ThinQ Care

- Les alertes préventives vous permettent de garder une longueur d'avance sur les problèmes potentiels afin de trouver des solutions avant que les problèmes ne surviennent.
- Évitez les réparations et les appels de service superflus grâce aux diagnostics en temps réel pour une expérience sans tracas.
- Intégré dans l'application ThinQ de LG – une plateforme pour maison intelligente qui vous permet de gérer tous vos appareils et dispositifs intelligents.



CAPACITÉ	
Réfrigérateur (pi ³)	16,9
Congélateur (pi ³)	8,6
Capacité totale (pi ³)	25,5
ÉNERGIE	
Homologué ENERGY STAR ^{MD}	Oui
Consommation d'énergie (kWh/année)	699
SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE GLAÇONS	
Distributeur d'eau et de glaçons	Oui
Distributeur d'eau UVnano	Oui
Machine à glaçons dans la porte	Oui (1)
Type de glace de la machine à glaçons dans la porte	Cubes de glace / Glace concassée
Production quotidienne de la machine à glaçons dans la porte	3 / 3,3 lb (fonctionnalité Ice Plus)
Capacité de stockage de la machine à glaçons dans la porte	3 lb
Machine à glaçons dans le congélateur (quantité)	Oui (2)
Type de glace de la machine à glaçons du congélateur	Glaçons Craft Ice et mini-cubes
Production journalière de la machine à glaçons du congélateur	3 ou 6 glaçons Craft Ice et 1,5 / 1,7 lb (fonctionnalité Ice Plus)
Capacité de stockage de la machine à glaçons du congélateur	27 glaçons Craft Ice / 4 lb
Fonctionnalité Ice Plus	Oui
Système de filtration	1 étape
Filtre	LT1000P
Finition du témoin distributeur	Oui
REFROIDISSEMENT	
Type de compresseur	Intelligent à inversion
Évaporateur	Oui (1)
Refroidissement à débit d'air multiple	Oui
Capteurs de température	3
Frigorigène	Faible PRP, PDO nul et plus écoénergétique (R600a/57 g/2,01 oz)
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES	
Type d'affichage	Commandes SmoothTouch/DEL blanche

Commandes de température	Électroniques/numériques
Avertisseur de porte ouverte	Oui
Verrouillage de sécurité	Oui
Charnière à fermeture automatique	Oui
Mode Sabbat	Oui
Conforme aux normes de l'ADA	Oui
RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de tablettes	4 demi-tablettes (3 fixes + 1 rétractable)
Matériau des tablettes	Protection antidéversement/verre trempé
Bordure de tablette	Décoration métallique
Nombre de bacs à légumes	2
Garde-manger (Glide N Serve)	Oui (contrôle de la température)
CoolGuard ^{MC}	Oui
Filtre à air frais	Oui
Éclairage	Oui
Éclairage (rétroéclairage)	Oui
PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR	
InstaView ^{MD}	Oui
Dimensions de la fenêtre InstaView ^{MD} (L x H)	11 3/4 po x 30 3/4 po
Porte dans la porte ^{MD}	Oui
Nombre de balconnets	4 (porte de gauche), 4 (porte de droite)
Forme de la porte	Plate
Type de poignée	Dissimulée
Éclairage de la poignée	Oui
CONGÉLATEUR	
Type de porte	Tiroir coulissant
Type de poignée	Poignée Smart Pull ^{MC}
Tiroirs/Tablettes	Organisation à trois étages
Éclairage dans le congélateur	
Supérieur	Éclairage à DEL
Inférieur	Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE	
Smart Diagnosis	Oui
Wi-Fi	Oui
ThinQ ^{MD}	Oui

Service à la clientèle ThinQ ^{MD}	Oui
MATÉRIAUX ET FINITIONS	
Charnières dissimulées	Oui
Couleurs offertes	Acier inoxydable résistant aux taches
Matériau isolant	Agent de soufflage à faible PRP et PDO nul
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS	
Produit (L x H x P)	35 3/4 x 70 1/4 x 31 5/8 po
Largeur	35 3/4 po
Hauteur jusqu'au-dessus de la charnière	70 1/4 po
Profondeur (avec les poignées)	29 1/8 po
Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée)	40 po
Largeur (porte ouverte à 90° avec la poignée)	44 7/8 po
Largeur (porte entièrement ouverte sans la poignée)	56 3/4 po
Hauteur (jusqu'au-dessus de la carrosserie)	68 7/8 po
Profondeur sans les portes	24 3/4 po
Profondeur sans les poignées	29 1/8 po
Profondeur (jusqu'au couvercle de la charnière)	18 1/4 po
Profondeur (au total, avec la porte ouverte)	43 5/8 po
Profondeur (tiroir entièrement ouvert sans la poignée)	48 7/8 po
Dégagements pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po
Dimensions de la boîte (L x H x P)	38 po x 72 po x 31 po
Poids (appareil/boîte)	291 lb / 313 lb
GARANTIE LIMITÉE	
Pièces et main-d'œuvre	1 an
Système scellé (pièces seulement)	7 ans
Compresseur (pièces seulement)	10 ans
CODE CUP	
LRYKC2606S (acier inoxydable résistant aux taches)	195174034828