

APPAREILS DE LESSIVE DE LG

DLEX5500 / DLGX5501

Sécheuse à chargement frontal intelligente homologuée Energy Star de 7,4 pi³ avec séchage par détecteur IA et TurboSteam^{MD}

Super grande capacité de 7,4 pi³

Commandes numériques avec affichage ACL et panneau de commande avec touches tactiles

Séchage par détecteur IA avec jumelage intelligent

Technologies TurboSteam^{MD}, SteamFresh^{MD} et SteamSanitary^{MD}

Option Antifroissement

Technologie ThinQ^{MD} de LG avec ThinQ Care

Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense^{MD}

Porte en verre trempé (réversible)

Tambour en acier inoxydable NeveRust^{MC}

Homologuée Energy Star^{MD}

COULEUR OFFERTE



ACIER GRAPHITIQUE



Des alertes intelligentes proactives pour que vos appareils fonctionnent sans problème

ThinQ Care

- Les alertes préventives vous permettent de garder une longueur d'avance sur les problèmes potentiels afin de trouver des solutions avant que les problèmes ne surviennent.
- Évitez les réparations et les appels de service superflus grâce aux diagnostics en temps réel pour une expérience sans tracas.
- Intégré dans l'application ThinQ de LG – une plateforme pour maison intelligente qui vous permet de gérer tous vos appareils et dispositifs intelligents.

RÉSUMÉ

Type	Sécheuse à chargement frontal
Type de ventilation	Événements
Type de sécheuse	Élec. : DLEX5500V Gaz : DLGX5501V
Capacité	7,4 pi ³
Laveuse assortie	WMS500HVA
Séchage par détecteur	Oui
Vapeur	Oui
Couleur	Acier graphitique (V)

APPARENCE

Écran ACL	Oui
Touches tactiles	Oui
Dial-A-Cycle ^{MD}	Oui

PROGRAMMES DE LA SÉCHEUSE

Nombre de programmes	23
Programmes (séchage par détecteur)	Normal, lavage IA, literie, tissus délicats, serviettes, séchage rapide, séchage minuté, séchage puissant, tissus infroissables, SteamFresh ^{MC} , haut rendement, séchage à l'air, Steam Sanitary ^{MC} , séchage intense, vêtements d'entraînement, jeans, rafraîchissement de couvertures, séchage à basse température, séchage nocturne, repassage facile, petite brassée, séchage de grande brassée, séchage de très grande brassée
Nombre d'options	11
Options	Optimisation du cycle, avertisseur de séchage humide antifroissement, verrouillage des commandes, Wi-Fi, économie d'énergie, TurboSteam ^{MD} , réduction de l'électricité statique, démarrage à distance, éclairage du tambour, signal, modifier la liste des cycles
Réglages de température	Élevée, moyennement élevée, moyenne, basse, très basse

Niveaux de séchage	Très sec, plus sec, normal, moins sec, séchage humide
Temps de séchage manuel	10 min ~ 100 min (par tranches de 10 minutes)

CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN DES TISSUS

IA Sensor Dry	Oui
Séchage par détecteur	Oui
Contrôle précis de la température avec chauffage variable	Oui
Vapeur	TurboSteam ^{MD}

FONCTIONNALITÉS PRATIQUES

Vérification de l'installation en 3 minutes	Oui
Avertisseur de fin de cycle	Oui
Éclairage du tambour (porte ouverte)	Oui
Porte réversible	Oui
Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense ^{MD}	Oui
Option Antifroissement	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Option de ventilation	Électrique : Ventilation à 4 directions / Gaz : Ventilation à 3 directions
4 pieds ajustables	Oui
Affichage du temps restant / Indicateur(s) d'état	Oui

TECHNOLOGIE ThinQ^{MD}

Smart Diagnosis	Oui
Wi-Fi	Oui
Démarrage à distance et surveillance du cycle	Oui
Surveillance de la consommation d'énergie	Oui

ÉNERGIE

Homologuée Energy Star ^{MD}	Oui
CEF	Électrique : 3,94 / Gaz : 3,49

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}	Oui
Carrosserie	Acier peint
Porte	Porte en verre trempé
Couleurs offertes	Acier graphitique (V)

ALIMENTATION

Classement	Homologuée CSA
Alimentation	Élec. : 120/240 V, 60 Hz, 26 A Gaz : 120 V, 60 Hz, 11,5 A
Type	Électrique, gaz
Indice BTU	Gaz : 20 000

OPTIONS

Ensemble de conversion au propane	383EEL3002D
Ensemble de ventilation latérale	3911EZ9131X
Piédestal	WDP6V

Piédestal (L x H x P)	27 po x 13 5/8 po x 28 po (profondeur de 43 7/8 po avec la porte ouverte)
-----------------------	---

DIMENSIONS

Produit (L x H x P)	27 po x 39 po x 29 3/4 po
Profondeur avec la porte ouverte	51 3/8 po
Dimensions de la boîte (L x H x P)	28 7/8 x 46 1/2 x 31 3/8 po
Poids du produit	Électrique : 124,3 lb / Gaz : 136 lb
Poids de la boîte	Électrique : 136,5 lb / Gaz : 146,6 lb

GARANTIE LIMITÉE

Pièces et main-d'œuvre	1 an
Tambour	3 ans

CODES CUP

DLEX5500V (acier graphitique)	195174048580
DLGX5501V (acier graphitique)	195174048894